GUANTI MONOUSO IN LATTICE SENZA POLVERE DA ESAME MARCHIO REFLEXX 46

1. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2
46019 VIADANA (MN)
Tel. 0375 758891 Fax. 0375 464504

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE

- Guanto per ispezione monouso in lattice di gomma naturale, ad elevata sensibilità, destrezza e comfort.
- Guanto a cinque dita con bordino arrotolato, ambidestro in colorazione bianco-ambrata con superficie microruvida e dita testurizzate.
- Guanto non sterile, privo di polvere all'interno e internamente clorinato per facilitare la calzata e ridurre il rischio di allergie.
- Guanto con contenuto proteico inferiore a 50 µg/dm^2 (metodo di Lowry, secondo normativa EN 455-3).
- Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Può essere utilizzato per usi generici.
- Guanto utilizzabile come Dispositivo Medico da esaminazione per tutte le procedure non-invasive e per le procedure invasive ad uso temporaneo.
- Guanto utilizzabile come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) anche contro prodotti chimici e microrganismi e virus
- Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/pz.
- Imballaggi esterni contenenti n° 10 confezioni





Imballo - Pack

Taglia *Size*	Articolo *Article*	Taglia *Size*	Cartone *Carton*
R46 XS	8032891631614	XS	8032891636619
R46 S	8032891631621	S	8032891636626
R46 M	8032891631638	M	8032891636633
R46 L	8032891631645	L	8032891636640
R46 XL	8032891631652	XL	8032891636657

3. QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI

CE

-Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi del Reg UE 2016/425 (ANCI_CIMAC, corso Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV): ente certificatore autorizzato n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN ISO 374-1:2016 TIPO B e EN ISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004).

-Dispositivo Medico CLASSE I - Dir. 93/42/CEE – Dir 2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4 CND T010201 GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE - Progressivo di Sistema Attribuito al DM**:** mis. XS/1564822 S/1564823 M/ 1564824 L/1564825 XL/1564826

-Il prodotto è conforme alle normative ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea)

Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/1973
Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI:

DIMENSIONI		
Cod./Taglia	Lungh. min. (mm)	Largh. mm
R46/ XS (6)	240	70-79
R46/ S (7)	240	80-89
R46/ M (8)	240	90-99
R46/ L (9)	240	100-109
R46/ XL (10)	240	110-119

EN 420:2003 + A1 2009	Costruzione	conforme
	Misure	conforme
	Indossabilità	conforme
	Destrezza	diametro minimo piolo raccolto 5 mm

Spessore mm	Palmo (+/- 0.03)	0.09

EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥6 N (min)

EN ISO 374-1:2016				
Composto chimico:		EN 16523-1:2015 TIPO B		EN 374-4:2013
	COD	Livello prestazionale	Tempo di passaggio	% degradazione
Acido solforico 96%	L	2	>30’	95%
Sodio idrossido 40%	K	3	>60’	39%
Dietilammina	G	2	>30’	62%

EN ISO 374-5:2016	**Protezione da microrganismi (batteri e funghi)**	**Protezione da virus** ISO 16604:2004
	superata	superata

ISO 2859		
AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori	AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità	AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

EN 374-2:2014	Prova di perdita d’acqua	superata
	Prova di perdita d’aria	superata

5. AVVERTENZE PER L’USO E LO STOCCAGGIO

1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell’utilizzo del guanto.
2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto.

3. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite e dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani.
4. Il prodotto contiene lattice di gomma. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e di ipersensibilità ritardata di tipo IV. In caso di reazione sospendere l'utilizzo e consultare un medico
5. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici.
6. Il guanto è idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica. I risultati sono ottenuti in condizioni di laboratorio e possono non riflettere la durata effettiva sul posto di lavoro.
7. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo.
8. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.
9. Conservare il prodotto nella confezione originale in luogo asciutto.
10. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore.
11. La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato
12. Smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali in vigore.

REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)
P.I. e C.F. 02085450209
Tel. 0375/833164 - Fax: 0375/464504
e-mail: info@reflexx.com